

Nombre del Remolcador: **Clara G**
 Año de Construcción: **2008**
 Astillero: **Zamakona**
 Número de Construcción: **652**
 Lista - Folio: **1ª 02/2008**
 Matrícula: **BILBAO**
 Número IMO: **9390783**
 Distintivo de Llamada: **ECOI**
 Número MMSI: **224422360**
 NIB: **349120**
 GT: **327**
 NT: **98**



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MAIN CHARACTERISTICS

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Eslora Total | Length o.a. | 26,45 | metros |
| Manga | Beam | 15,25 | metros |
| Calado Med. | Depth at sides | 5,20 | metros |
| Calado Max. | Max. Draft | 5,25 | metros |
| Tripulación | Crew | 3 / 6 | personas |
| Tiro | Bollard Pull | 71,50 | toneladas |
| Velocidad | Speed | 12,00 | nudos |

PROPULSION

PROPULSION

| | | |
|----------|------------|--|
| M.E. | Main Eng. | MTU |
| Modelo | Type | 16V 4000M 40-90 |
| Potencia | Output | 2 x 2000 Kw 2 x 2681 HP |
| R.P.M. | R.P.M. | 1.800 |
| Hélices | Propellers | SHOTTEL |
| Modelo | Type | 2 x SRP 1515 FP |

MAQUINARIA DE CUBIERTA

DECK MACHINERY

| | | |
|---------------|------------|---------------------------|
| Molinete | Windlass | CARRAL CH35/5000-H |
| Cabrestrante | Capstan | |
| Maq. Remolque | Tow. Winch | CARRAL MRL 146T |
| Grúa | Deck Crane | _____ |
| Gancho | Tow Hook | CARRAL 100T |

CONTRAINCENDIOS

FI-FI SYSTEM (WATER/FOAM)

| | | |
|-----------|------------|-------------------|
| Clase | Class | Fi-Fi nº 1 |
| Bombas CI | FiFi Pumps | 2.700 m3/h |
| Presión | Pressure | 14 bars |

CAPACIDADES DE TANQUES

TANK CAPACITIES

| | | | |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|
| Diese Oil | Diesel Oil | 68,56 | m³ |
| Agua Dulce | Fresh Water | 4,74 | m³ |
| Lastre | Balast | 18,71 | m³ |
| Lub Oil | Lub Oil | 5,05 | m³ |
| Aceite Hydrá. | Hydr. Oil | 1,90 | m³ |
| Espuma | Foam | 4,92 | m³ |
| Séptico | Septic | 3,34 | m³ |
| Aceite Recup. | Oil Recov. | 1,11 | m³ |

MAQUINARIA AUXILIAR

AUXILIARY GENERATING SETS

| | | |
|-------------|------------|--|
| Generadores | D. Engines | Guascor |
| Modelo | Type | H66T-SG |
| Potencia | Output | 166 |
| Alternador | Alternator | Leroy Somer |
| Potencia | Output | 111 Kw 50 H₂ |
| RPM | RPM | 1.500 |

EQUIPOS VARIOS

MISCELLANEOUS

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| Calefacción | Heating Inst. | Si |
| Aire Acondic. | Air Cond. | Si |
| Planta Aguas | Sewage Plant | Si |
| Separ. Sent. | Bilge Sep. | _____ |

LUCHA CONTRA CONTAMINACION

POLLUTION CONTROL SYSTEM

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|
| Difusor Dispersante | | |
| Dispersant Spry System | portable | m³ |
| Bomba | Pump | portable |
| Tangones | Booms | portable unt |
| Skimer | Skimer | portable unt |
| Barreras | Barriers | portable m. |