

Nombre del Remolcador: **FACAL DIECIOCHO**
 Año de Construcción: **2001**
 Astillero: **ASTILLEROS DE PASAIA**
 Número de Construcción: **308**
 Número IMO: **9218727**
 Distintivo de Llamada: **EBST**
 Número MMSI: **224011480**
 GT: **242**
 NT:
 Matricula: **1ª - SS -1 - 1 00**
 NIB: **220309**



CARACTERISTICAS PRINCIPALES
MAIN CHARACTERISTICS

Eslora Total	Length o.a.	25	metros
Manga	Beam	9	metros
Calado Med.	Depth at sides	3,1	metros
Calado Max.	Max. Draft	4,1	metros
Tripulación	Crew	6	personas
Tiro	Bollard Pull	47	toneladas
Velocidad	Speed	12,5	nudos

PROPULSION
PROPULSION

M.E.	Main Eng.	CATERPILLAR
Modelo	Type	3512 B
Potencia	Output	1650 BHP 1230 KW
R.P.M.	R.P.M.	1.650
Hélices	Propellers	2
Modelo	Type	AZIMUTALES AQUAMASTER

MAQUINARIA DE CUBIERTA
DECK MACHINERY

Molinete	Windlass	ITXAS GURIA 50 CV
Cabrestrante	Capstan	NO
Maq.Remolque	Tow. Winch	ITXAS GURIA 110 CV 700 M CABLE DE 45 MM
Grúa	Deck Crane	PALFINGER MARINE

CONTRAINCENDIOS
FI-FI SYSTEM (WATER/FOAM)

Clase	Class	100 AI + LMC UMS
Bombas CI	FiFi Pumps	800 m3/h
Presión	Pressure	14 bars
Monitores		2

CAPACIDADES DE TANQUES
TANK CAPACITIES

Diese Oil	Diesel Oil	174	m³
Reserv. Diesel	R. Diesel	NO	m³
Agua Dulce	Fresh Water	47	m³
Lub Oil	Lub Oil	6	m³
Aceite Hydrá.	Hydr. Oil	1,2	m³
Espuma	Foam	NO	m³
Dispersante	Dispersant	NO	m³
Aceite Recup.	Oil Recov.	NO	m³

MAQUINARIA AUXILIAR
AUXILIARY GENERATING SETS

Generadores	D. Engines	CATERPILLAR
Modelo	Type	3304 DIT
Potencia	Output	129 CV/ 95 KW
Alternador	Alternator	LETAG
Potencia	Output	106 Kw
		50 H_z
RPM	RPM	1.500

EQUIPOS VARIOS
MISCELLANEOUS

Calefacción	Heating Inst.	BOMBA DE CALOR
Aire Acondic.	Air Cond.	FRIVASA
Planta Aguas	Sewage Plant	NO
Separ. Sent.	Bilge Sep.	NO

LUCHA CONTRA CONTAMINACION
POLLUTION CONTROL SYSTEM

Difusor Dispersante		
Dispersant Spry System		m³
Bomba para dispersión	AZKUE 2513B1072T 0,5/2 M³ 1,5 BAR 0,75 HP	
Bomba para dispersante	AZCUE T-03220031B1 MN-32/200 10M³/H 5BAR	
Bomba	Pump	CP25/130
Tangones	Booms	2 unt.
Skimer	Skimer	unt.
Barreras	Barriers	m.